



KGS1224 AHD/1632 AHD

TEKNİK ÖZELLİKLER	MODEL	KGS150	KGS1224AHD	KGS1632AHD
Tabla ölçüsü	mm	150 x 450	300 x 600	400 x 800
Max. boyuna tabla hareketi	mm	483	660	920
Max. enine tabla hareketi	mm	178	370	450
Taş mili merkezi ile tabla arası mesafe	mm	361	540	580
Max. iş parça ağırlığı	Kg	100	420	700
Kanal sayısı ve genişliği	mm	-	1 x 14	3 x 14
Tabla hızı	m/dak	Manuel	5-25	5-25
<b>Tablanın Enine ilerlemesi:</b> (Tam tur)	mm	2,5	5	5
<b>Tablanın Enine hareketi:</b> (El çarkı ilerlemesi)	mm	0.01	0.02	0.02
Taşın otomatik paso hareketi	mm	-	0.005-0.025	0.005-0.025
Taş ebatları	mm	180 x 13 x 32	355 x 40 x 127	355 x 40 x 127
Taş mili devri 50 Hz	dev/dak	2850	1450	1450
<b>Taşın dikey dalma hareketi:</b> (Tam tur)	mm	2,5	0.5	0.5
<b>Taşın dikey dalma hareketi:</b> (El çarkı ilerlemesi)	mm	0.01	0.001	0.001
Taş mili motor gücü	Kw	1,1	4	5.5
Dikey hareket motoru	W	-	90	90
Hidrolik motor	Kw	-	1.5	2.2
Soğutma motoru	W	90	90	90
Enine ilerleme motoru	W	-	90	90
Tezgah çalışma alanı	mm	1900 x 1300	2600 x 2500	3600 x 2600
Tezgah ağırlığı	Kg	560	1910	2850

**STANDART AKSESUARLAR**

- Taşlama taşı
- Taşlama taşı flanşı
- Balans sehпасı ve mili
- Soğutma ünitesi (1224, 1632 için)
- Taş bileme elması
- Elektromanyetik tabla
- Takım avandanlık kutusu
- Bakım, kullanma ve yedek parça kataloğu